

Gerflor the flooring group		CREATION 70										
<b>BESCHREIBUNG</b>			<b>CREATION 70 DESIGN</b>								<b>CREATION 70</b>	
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2,50								2,50	
Dicke Nutzschrift	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,70								0,70	
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	4.100								3.960	
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	CHEVRON 184x1219	184x1219	230x1500	76/152/228 x914 Mix planks	610x610	914x914	457x914	228x914	152/305/457 x914 Mix tiles	208x1243
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m <sup>2</sup> pro Karton	-	-	14 / 3,14m <sup>2</sup>	15 / 3,36m <sup>2</sup>	9 / 3,11m <sup>2</sup>	8+8+8 / 3,34m <sup>2</sup> Mix planks	9 / 3,35m <sup>2</sup>	5 / 4,18m <sup>2</sup>	9 / 3,76m <sup>2</sup>	17 / 3,54m <sup>2</sup>	4+4+4 / 3,34m <sup>2</sup> Mix tiles	14 / 3,62m <sup>2</sup>
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>			EN ISO 10582 (EN 649)									
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)									
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34 - 43									
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B <sub>2</sub> -s1									
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2									
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10									
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>												
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I									
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4									
Maßstabilität (Norm)	EN USI 23999 (EN 434)	%	≤ 0,25									
Maßstabilität (Durchschnittswert)			≤ 0,10									
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10									
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(mK)	0,25									
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6									
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	OK									
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung									
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+ MATT									
<b>UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT</b>												
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10									
Zertifikat	-	-	Floorscore® / M1									
<b>CE KENNZEICHNUNG</b>												
CE	EN 14 041											

